



Guarda il video
canale Haier Condizionatori



AC12CS1ERA(S)
AC18CS1ERA(S)
AC24CS1ERA(S)



UNITÀ INTERNA	Modello		AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S)	AC24CS1ERA(S)
	Codice commerciale		25014022L	25014052L	25014062L
Dati prestazionali					
Potenza resa RAFF	nom (min-max)	kW	3,5 (0,9-4,5)	5 (1,8-5,8)	6,5 (2-7,3)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	3,9 (1-4,8)	5,5 (2-6,5)	7,1 (2,5-8)
Pdesign RAFF	capacità (35°)	kW	3,5	5	6,5
Pdesign RISC	capacità (-10°)	kW	3,4	4,7	5,2
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	650/550/450	800/720/650	850/800/720
Unità interna					
Potenza sonora		dB	57/54/49	61/59/57	61/59/57
Pressione sonora		dB(A)	44/41/36	48/46/44	48/46/44
Dimensioni	L x P x H	mm	990x655x199	990x655x199	990x655x199
Peso netto		kg	26,3	28,3	28,3
Dati idraulici					
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø		mm	9,52	12,7	15,88

COMBINAZIONI	12K	15K	18K	24K
1:2	✓			
1:3	✓			
1:4	✓	✓	✓	✓
1:5	✓	✓	✓	✓

I VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.

RESIDENZIALE
R32

COMMERCIALE
R32

RESIDENZIALE
R410A

COMMERCIALE
R410A

COMMERCIALE
R410A MAXISPLIT

COMMERCIALE
R410A ON-OFF

SCALDACQUA

PORTATILI

RECUPERATORI
DI CALORE

BARRIERE
D'ARIA

NOTE
TECNICHE